



2 mogelijkheden

# EIK VERLIJMDE RAAMKEPERS



**KKK** = alle lagen zijn gevingerlast  
= **zeer aantrekkelijke prijs**  
= ideaal om te schilderen (soms wat kleurverschillen)

Op voorraad :	63 x 86 x 6000 mm	84 st/pak
	63 x 125 x 6000 mm	56 st/pak
	63 x 145 x 6000 mm	49 st/pak
	72 x 86 x 6000 mm	72 st/pak
	72 x 125 x 6000 mm	48 st/pak
	72 x 145 x 6000 mm	42 st/pak

andere afmetingen : op aanvraag (ong. 8 weken leveringstermijn)



**LKL** = buitenlagen gevingerlast, maar enkel met lange stukken (gemiddeld 1 m/+) met selectie op uniforme kleur en rechte draagbaarheid zodat de vingerlas bijna niet zichtbaar is. Alles op 6 m lang : slechts 1 lengte nodig, altijd voldoende lange lengtes en zeer weinig afval

Op voorraad :	63 x 86 x 6000 mm	84 st/pak
	63 x 125 x 6000 mm	56 st/pak
	63 x 145 x 6000 mm	49 st/pak
	72 x 86 x 6000 mm	72 st/pak
	72 x 125 x 6000 mm	48 st/pak
	72 x 145 x 6000 mm	42 st/pak

andere afmetingen : op aanvraag (ong. 8 weken leveringstermijn)



## TECHNISCHE SPECIFICATIE

Europese eik, buitenlagen = 1° keus – vooral kwartier / vals kwartier  
Verlijmd in 3 of 4 lagen – max. lamellen 145 x 24 mm  
KD 13% (+/- 2%), zeer stabiel door verlijming en vingerlas  
verlijming D4 conform EN 204 of C4 conform EN 12765

Gecertificeerd CTB-Lca (Frankrijk) en HFA (Oostenrijk) voor buitenschrijnwerk

Uitstekend alternatief voor tropisch hardhout

Ecologisch en houtbesparend

100 % FSC gecertificeerd

V.18.1



**DB HARDWOODS**  
HIGH QUALITY HARDWOODS & SOLID PANELS

[www.dbhardwoods.com](http://www.dbhardwoods.com)