

# EIK PANELEN MET VINGERGLAS

KANT EN KLARE PANELEN



## STANDAARD AFMETINGEN OP VOORRAAD, SUPERIOR KWALITEIT, GESCHUURDE DIKTE

18 mm	1100 x 4500	36 st/pak
	1210 x 3000	36 st/pak
22 mm	1100 x 4500	30 st/pak
30 mm	710 x 3650	32 st/pak
	810 x 3650	32 st/pak
	1210 x 3650	20 st/pak
33 mm	1100 x 4500	20 st/pak
40 mm	650 x 4500	25 st/pak
	650 x 5100	25 st/pak
	1100 x 4500	17 st/pak
	1210 x 3000	20 st/pak
	1210 x 4500	17 st/pak
44 mm	1100 x 4500	15 st/pak
51 mm (*)	650 x 4500	20 st/pak
56 mm (*)	650 x 4500	20 st/pak
63 mm (*)	650 x 4500	15 st/pak
70 mm (*)	650 x 4500	9 st/pak

## BALKEN OP VOORRAAD

70 x 70 x 4500	56 st/pak
85 x 85 x 4500	55 st/pak

(\*) = onder voorbehoud van beschikbaarheid

## Eigenschappen PANELEN

ovendroog 10 % (+/- 2 %), D4 verlijming, lamellen gemiddeld 45 mm (38-52), uniform in ieder paneel, beide zijden geschuurd P180, ieder paneel is individueel verpakt in plastic

## We produceren ook volledig OP MAAT:

panelen, kepers, deurkozijnen, verlijmde tafelpoten, ...  
minimum hoeveelheid: 5-10 m3

Levertermijn = ca 12 weken.



Met meer dan 7000 m3 permanente voorraad panelen en >20 jaar ervaring in panelen kan DB Hardwoods een constante kwaliteit en een korte levertermijn garanderen (max 1 week).

V.22.1



**DB HARDWOODS**  
HIGH QUALITY HARDWOODS & SOLID PANELS

[www.dbhardwoods.com](http://www.dbhardwoods.com)

# EIK PANELEN ZONDER VINGERLAS

KANT EN KLARE PANELEN

STANDAARD FORMATEN OP VOORRAAD,  
GESCHUURDE DIKTE

22 mm      1100 x van 900 tot 1200  
                 1100 x van 1300 tot 1500  
                 1100 x van 1600 tot 1900  
                 1100 x van 2000 tot 2200  
                 1100 x van 2300 tot 2500  
                 1100 x van 2600 tot 2900 (\*)  
                 1100 x 3000 (\*)

33 mm      1100 x van 900 tot 1200  
                 1100 x van 1300 tot 1500  
                 1100 x van 1600 tot 1900  
                 1100 x van 2000 tot 2200  
                 1100 x van 2300 tot 2500  
                 1100 x van 2600 tot 2900  
                 1100 x 3000 (\*)

40 mm      1100 x van 900 tot 1200  
                 1100 x van 1300 tot 1500  
                 1100 x van 1600 tot 1900  
                 1100 x van 2000 tot 2200  
                 1100 x van 2300 tot 2500  
                 1100 x van 2600 tot 2900  
                 1100 x 3000 (\*)

42,5 mm    650 x van 900 tot 1200  
                 70 x 70 x 740

(\*) = onder voorbehoud van beschikbaarheid

## Eigenschappen PANELEN

ovendroog 10 % (+/- 2 %),  
breedte lamellen : ongeveer 80 mm/+,  
D4 verlijming, beide zijden geschuurd P150,  
ieder paneel is individueel verpakt in plastic.

V22.1

