



CHENE PANNEAUX ABOUTES

LE PANNEAU PRÊT A L'EMPLOI

DIMENSIONS STANDARDS DISPONIBLE SUR STOCK, QUALITE SUPERIOR, EPAISSEUR PONCEE

18 mm	1m10 x 4m50	36 pcs/paquet
	1m21 x 3m00	36 pcs/paquet
22 mm	1m10 x 4m50	30 pcs/paquet
30 mm	0m71 x 3m65	32 pcs/paquet
	0m81 x 3m65	32 pcs/paquet
	1m21 x 3m65	20 pcs/paquet
33 mm	1m10 x 4m50	20 pcs/paquet
40 mm	0m65 x 4m50	25 pcs/paquet
	0m65 x 5m10	25 pcs/paquet
	1m10 x 4m50	17 pcs/paquet
	1m21 x 3m00	20 pcs/paquet
44 mm	1m10 x 4m50	15 pcs/paquet
51 mm*	0m65 x 4m50	20 pcs/paquet
56 mm*	0m65 x 4m50	20 pcs/paquet
63 mm*	0m65 x 4m50	15 pcs/paquet
70 mm*	0m65 x 4m50	9 pcs/paquet

CARRELETS SUR STOCK

70 x 70 x 4500	56 pcs/paquet
85 x 85 x 4500	55 pcs/paquet

(*) = sous réserve de disponibilité

Caracteristiques PANNEAUX
 sec séchoir 10 % (+/- 2 %), collage D4,
 lamelles env. 45 mm (38-52), uniforme par panneau,
 ponçage 2 faces G180,
 emballage plastique individuel.
 Certification FSC 100 % possible
 SCS-COC-005219-IK

Nous fabriquons SUR MESURE

panneaux, carrelets, huisseries, etc...
 quantité minimum: 5-10 m³
 délai = env. 12 semaines



Avec plus de 7000 m³ de panneaux sur stock et >20 ans d'expérience, DB Hardwoods peut garantir une qualité constante et un délai de livraison court (maximum 1 semaine).

V.25.1



DB HARDWOODS
 HIGH QUALITY HARDWOODS & SOLID PANELS

www.dbhardwoods.com

CHENE PANNEAUX NON-ABOUTES

LE PANNEAUX PRÊT A L'EMPLOI

DIMENSIONS STANDARDS DISPONIBLE SUR STOCK,
QUALITE SUPERIOR, EPAISSEUR PONCEE

22 mm 1100 x de 900 à 1200
1100 x de 1300 à 1500
1100 x de 1600 à 1900
1100 x de 2000 à 2200
1100 x de 2300 à 2500
1100 x de 2600 à 2900 (*)
1100 x 3000 (*)

33 mm 1100 x de 900 à 1200
1100 x de 1300 à 1500
1100 x de 1600 à 1900
1100 x de 2000 à 2200
1100 x de 2300 à 2500
1100 x de 2600 à 2900
1100 x 3000 (*)

40 mm 1100 x de 900 à 1200
1100 x de 1300 à 1500
1100 x de 1600 à 1900
1100 x de 2000 à 2200
1100 x de 2300 à 2500
1100 x de 2600 à 2900
1100 x 3000 (*)

42,5 mm 650 x de 900 à 1200

(*) = sous réserve de disponibilité

Caractéristiques PANNEAUX

sec séchoir 10 % (+/- 2 %), collage D4,
lames larges: majorité 80 mm et plus,
ponçage 2 faces G150,
emballage plastique individuel.
Certification FSC 100 % possible
SCS-COC-005219-IK

V25.1



DB Hardwoods nv

Roeselarestraat 154
B 8880 Rollegem-Kapelle

Tel : +32 (0) 56 50 30 71
www.dbhardwoods.com
info@dbhardwoods.com

Rollegem-Kapelle



Maasmechelen

