



2 mogelijkheden

EIK VERLIJMDE RAAMKEPERS



KKK = alle lagen zijn gevingerlast
= **zeer aantrekkelijke prijs**
= ideaal om te schilderen (soms wat kleurverschillen)

Op voorraad :

63 x 86 x 6000 mm	84 st/pak
63 x 125 x 6000 mm	56 st/pak
63 x 145 x 6000 mm	49 st/pak
72 x 86 x 6000 mm	72 st/pak
72 x 125 x 6000 mm	48 st/pak
72 x 145 x 6000 mm	42 st/pak

andere afmetingen : op aanvraag (ong. 8 weken leveringstermijn)



LKL = buitenlagen gevingerlast, maar enkel met lange stukken (gemiddeld 1 m/+) met selectie op uniforme kleur en rechte draagbaarheid zodat de vingerlas bijna niet zichtbaar is. Alles op 6 m lang : slechts 1 lengte nodig, altijd voldoende lange lengtes en zeer weinig afval

Op voorraad :

63 x 86 x 6000 mm	84 st/pak
63 x 95 x 6000 mm	77 st/pak
63 x 125 x 6000 mm	56 st/pak
63 x 145 x 6000 mm	49 st/pak
72 x 86 x 6000 mm	72 st/pak
72 x 95 x 6000 mm	66 st/pak
72 x 125 x 6000 mm	48 st/pak
72 x 145 x 6000 mm	42 st/pak



TECHNISCHE SPECIFICATIE

Europese eik, buitenlagen = 1° keus – vooral kwartier / vals kwartier
Verlijmd in 3 of 4 lagen – max. lamellen 145 x 24 mm
KD 13% (+/- 2%), zeer stabiel door verlijming en vingerlas
verlijming D4 conform EN 204 of C4 conform EN 12765

Gecertificeerd CTB-Lca (Frankrijk) en HFA (Oostenrijk) voor buitenschrijnwerk
Uitstekend alternatief voor tropisch hardhout
Ecologisch en houtbesparend
FSC 100% gecertificeerd (SCS-COC-005219-IK)

V.25.1



DB Hardwoods nv

Roeselarestraat 154
B 8880 Rollegem-Kapelle

Tel : +32 056 50 30 71
www.dbhardwoods.com
info@dbhardwoods.com

Rollegem-Kapelle



Maasmechelen

