

EIK PANELEN MET VINGERLAS

KANT EN KLARE PANELEN



STANDAARD AFMETINGEN OP VOORRAAD, SUPERIOR KWALITEIT, GESCHUURDE DIKTE

18 mm	1100 x 4500	36 st/pak
	1210 x 3000	36 st/pak
22 mm	1100 x 4500	30 st/pak
30 mm	710 x 3650	32 st/pak
	810 x 3650	32 st/pak
	1210 x 3650	20 st/pak
33 mm	1100 x 4500	20 st/pak
40 mm	650 x 4500	25 st/pak
	650 x 5100	25 st/pak
	1100 x 4500	17 st/pak
	1210 x 3000	20 st/pak
44 mm	1100 x 4500	15 st/pak
51 mm (*)	650 x 4500	20 st/pak
56 mm (*)	650 x 4500	20 st/pak
63 mm (*)	650 x 4500	15 st/pak
70 mm (*)	650 x 4500	9 st/pak

BALKEN OP VOORRAAD

70 x 70 x 4500	56 st/pak
85 x 85 x 4500	55 st/pak

(*) = onder voorbehoud van beschikbaarheid

Eigenschappen PANELEN

ovendroog 10 % (+/- 2 %), D4 verlijming, lamellen gemiddeld 45 mm (38-52), uniform in ieder paneel, beide zijden geschuurd P180,

ieder paneel is individueel verpakt in plastic

Kan ook FSC 100% gecertificeerd SCS-COC-005219- IK

We produceren ook volledig OP MAAT:

panelen, kepers, deurkozijnen, verlijmde tafelpoten, ...

minimum hoeveelheid: 5-10 m³

Levertermijn = ca 12 weken.



Met meer dan 7000 m³ permanente voorraad panelen en >20 jaar ervaring in panelen kan DB Hardwoods een constante kwaliteit en een korte levertermijn garanderen (max 1 week).

V.25.1



DB HARDWOODS
HIGH QUALITY HARDWOODS & SOLID PANELS

www.dbhardwoods.com

EIK PANELEN ZONDER VINGERLAS

KANT EN KLARE PANELEN

STANDAARD FORMATEN OP VOORRAAD,
GESCHUURDE DIKTE

22 mm 1100 x van 900 tot 1200
 1100 x van 1300 tot 1500
 1100 x van 1600 tot 1900
 1100 x van 2000 tot 2200
 1100 x van 2300 tot 2500
 1100 x van 2600 tot 2900 (*)
 1100 x 3000 (*)

33 mm 1100 x van 900 tot 1200
 1100 x van 1300 tot 1500
 1100 x van 1600 tot 1900
 1100 x van 2000 tot 2200
 1100 x van 2300 tot 2500
 1100 x van 2600 tot 2900
 1100 x 3000 (*)

40 mm 1100 x van 900 tot 1200
 1100 x van 1300 tot 1500
 1100 x van 1600 tot 1900
 1100 x van 2000 tot 2200
 1100 x van 2300 tot 2500
 1100 x van 2600 tot 2900
 1100 x 3000 (*)

42,5 mm 650 x van 900 tot 1200

(*) = onder voorbehoud van beschikbaarheid

Eigenschappen PANELEN

ovendroog 10 % (+/- 2 %),
 breedte lamellen : ongeveer 80 mm/+,
 D4 verlijming, beide zijden geschuurd P150,
 ieder paneel is individueel verpakt in plastic.
 Kan ook FSC 100% gecertificeerd SCS-COC-005219-IK

V25.1

